




Correia Sincronizadora em Poliuretano T 10 e T 10-DL

Fabricação: Poliuretano com cordonéis em aço



Larguras sugeridas:	16 mm	25 mm	32 mm	55 mm
Tipo / Comprimento	Nº de dentes	Tipo / Comprimento	Nº de dentes	
T 10/ 260	26	T 10/ 980	98	
T 10/ 260 DL	26	T 10/ 980 DL	98	
T 10/ 350	35	T 10/ 1010	101	
T 10/ 370	37	T 10/ 1080	108	
T 10/ 410	41	T 10/ 1110	111	
T 10/ 410 FA	41	T 10/ 1140	114	
T 10/ 410	41	T 10/ 1150	115	
T 10/ 420 FN	42	T 10/ 1210	121	
T 10/ 440	44	T 10/ 1210 DL	121	
T 10/ 450	45	T 10/ 1240	124	
T 10/ 500	50	T 10/ 1240 DL	124	
T 10/530 DL	53	T 10/ 1250	125	
T 10/ 530	53	T 10/ 1250 DL	125	
T 10/ 560	56	T 10/ 1300	130	
T 10/ 600	60	T 10/ 1320	132	
T 10/ 610	61	T 10/ 1320 DL	132	
T 10/ 630 DL	63	T 10/ 1350	135	
T 10/ 630	63	T 10/ 1350 DL	135	
T 10/ 660 DL	66	T 10/ 1390	139	
T 10/ 660	66	T 10/ 1400	140	
T 10/ 680	68	T 10/ 1420	142	
T 10/ 690	69	T 10/ 1420 DL	142	
T 10/ 700	70	T 10/ 1450	145	
T 10/ 720 DL	72	T 10/ 1460	146	
T 10/ 720	72	T 10/ 1500	150	
T 10/ 730	73	T 10/ 1560	156	
T 10/ 750	75	T 10/ 1610	161	
T 10/ 760	76	T 10/ 1610 DL	161	
T 10/ 780	78	T 10/ 1750	175	
T 10/ 800 FN	80	T 10/ 1780	178	
T 10/ 810	81	T 10/ 1800 FN	180	
T 10/ 840 DL	84	T 10/ 1880 DL	188	
T 10/ 840	84	T 10/ 1880	188	
T 10/ 850	85	T 10/ 1960	196	
T 10/ 880	88	T 10/ 2250	225	
T 10/ 890	89	T 10/ 3100	310	
T 10/ 920	92	T 10/ 4780	478	
T 10/ 960	96	T 10/ 4780 DL	478	
T 10/ 970	97			

Passo T 10: distância entre os centros dos dentes (Dentes Trapezoidais) com medidas em milímetros.

Observação: Outras larguras, comprimentos e número de dentes mediante consulta.

Circunferência: Medir a correia como se estivesse medindo a "cintura" de uma pessoa.

Vantagem do Aço: Dificilmente a correia rompe repentinamente, evitando desta maneira a danificação do maquinário ou ferramental.

Vantagem do Poliuretano: Alta resistência ao óleo, trabalhando em névoa de óleo ou mergulhado no óleo.

ABelt Peças Sincronizadas seu parceiro em soluções e produtos com tecnologia avançada!

www.abelt.com.br - Tel.: +55 (11) 3213-9664 - abelt@abelt.com.br ou correias@abelt.com.br