




Correia Sincronizadora em Poliuretano T 10 e T 10-DL

Fabricação: Poliuretano com cordonéis em aço



Larguras sugeridas:	16 mm	25 mm	32 mm	55 mm
Tipo / Comprimento	Nº de dentes		Tipo / Comprimento	Nº de dentes
T 10/ 260	26		T 10/ 980	98
T 10/ 260 DL	26		T 10/ 980 DL	98
T 10/ 350	35		T 10/ 1010	101
T 10/ 370	37		T 10/ 1080	108
T 10/ 410	41		T 10/ 1110	111
T 10/ 410 FA	41		T 10/ 1140	114
T 10/ 410	41		T 10/ 1150	115
T 10/ 420 FN	42		T 10/ 1210	121
T 10/ 440	44		T 10/ 1210 DL	121
T 10/ 450	45		T 10/ 1240	124
T 10/ 500	50		T 10/ 1240 DL	124
T 10/530 DL	53		T 10/ 1250	125
T 10/ 530	53		T 10/ 1250 DL	125
T 10/ 560	56		T 10/ 1300	130
T 10/ 600	60		T 10/ 1320	132
T 10/ 610	61		T 10/ 1320 DL	132
T 10/ 630 DL	63		T 10/ 1350	135
T 10/ 630	63		T 10/ 1350 DL	135
T 10/ 660 DL	66		T 10/ 1390	139
T 10/ 660	66		T 10/ 1400	140
T 10/ 680	68		T 10/ 1420	142
T 10/ 690	69		T 10/ 1420 DL	142
T 10/ 700	70		T 10/ 1450	145
T 10/ 720 DL	72		T 10/ 1460	146
T 10/ 720	72		T 10/ 1500	150
T 10/ 730	73		T 10/ 1560	156
T 10/ 750	75		T 10/ 1610	161
T 10/ 760	76		T 10/ 1610 DL	161
T 10/ 780	78		T 10/ 1750	175
T 10/ 800 FN	80		T 10/ 1780	178
T 10/ 810	81		T 10/ 1800 FN	180
T 10/ 840 DL	84		T 10/ 1880 DL	188
T 10/ 840	84		T 10/ 1880	188
T 10/ 850	85		T 10/ 1960	196
T 10/ 880	88		T 10/ 2250	225
T 10/ 890	89		T 10/ 3100	310
T 10/ 920	92		T 10/ 4780	478
T 10/ 960	96		T 10/ 4780 DL	478
T 10/ 970	97			

Passo T 10: distância entre os centros dos dentes (Dentes Trapezoidais) com medidas em milímetros.

Observação: Outras larguras, comprimentos e número de dentes mediante consulta.

Circunferência: Medir a correia como se estivesse medindo a "cintura" de uma pessoa.

Vantagem do Aço: Dificilmente a correia rompe repentinamente, evitando desta maneira a danificação do maquinário ou ferramental.

Vantagem do Poliuretano: Alta resistência ao óleo, trabalhando em névoa de óleo ou mergulhado no óleo.

ABelt Peças Sincronizadas seu parceiro em soluções e produtos com tecnologia avançada!

www.abelt.com.br - Tel.: +55 (11) 3213-9664 - abelt@abelt.com.br ou correias@abelt.com.br