



Correia Sincronizadora em Poliuretano T2

Fabricação: Poliuretano com cordonéis em aço



Larguras sugeridas	4 mm	6 mm	10 mm
Referência	Comprimento Primitivo Circunferência (mm)	Número de dentes	
T 2	90	45	
T 2	118	59	
T 2	120	60	
T 2	120 FA	60	
T 2	138	69	
T 2	140	70	
T 2	144	72	
T 2	150	75	
T 2	160	80	
T 2	180	90	
T 2	200	100	
T 2	220	110	
T 2	220 FA	110	
T 2	240	120	
T 2	256	128	
T 2	262	131	
T 2	280	140	
T 2	292	146	
T 2	320	160	
T 2	360	180	
T 2	600	300	
T 2	710	355	
T 2	710 FA	355	

Passo T2: distância entre os centros dos dentes (Dentes Trapezoidais) com medidas em milímetros.

Observação: Outras larguras, comprimentos e número de dentes mediante consulta.

Circunferência: Medir a correia como se estivesse medindo a "cintura" de uma pessoa.

Vantagem do Aço: Dificilmente a correia rompe repentinamente, evitando desta maneira a danificação do maquinário ou ferramental.

Vantagem do Poliuretano: Alta resistência ao óleo, trabalhando em névoa de óleo ou mergulhado no óleo.

ABelt Peças Sincronizadas seu parceiro em soluções e produtos com tecnologia avançada!
www.abelt.com.br - Tel.: +55 (11) 3213-9664 - abelt@abelt.com.br ou correias@abelt.com.br